

Maty grzejne DEVIDry™ 55, DEVIDry™ 100

Innowacyjne maty grzejne oraz zestaw podłączeniowy umożliwiają **suchy montaż** ogrzewania podłogowego w rekordowo szybkim czasie. Dzięki wykorzystaniu systemu Zatrzaśnij&Podłącz (Click&Plug) zainstalowanie kompletnego ogrzewania podłogowego pochłania o wiele mniej energii i czasu, niż w przypadku konwencjonalnej instalacji. Ponadto, zestaw ten można stosować pod wykładzinami dywanowymi i panelami podłogowymi.

Zastosowanie: instalacje wewnętrznego ogrzewania podłogowego.

Dane techniczne:

- Grubość maty 8 mm
- Szerokość maty 1 m
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Moc jednostkowa
 - DEVIDry™ 55 55 W/m²
 - DEVIDry™ 100 100 W/m²
- Poziom redukcji hałasu 17 dB
- Współczynnik przenikania ciepła U 8 W/m²K
- Histereza 1,2°C
- Stopień ochrony IPX7



**Maty grzejne
DEVIDry™ 55/DEVIDry™ 100**

Maty grzejne DEVIDry™ 55

Numer katalogowy	Typ	Moc (W)	Powierzchnia (m ²)	Cena netto (PLN)
89300000	DEVIDry™ 55	22	1	218,30
89300002	DEVIDry™ 55	77	2	415,40
89300004	DEVIDry™ 55	132	3	628,40
89300006	DEVIDry™ 55	187	4	830,70
89300008	DEVIDry™ 55	242	5	1 043,70

Maty grzejne DEVIDry™ 100

Numer katalogowy	Typ	Moc (W)	Powierzchnia (m ²)	Cena netto (PLN)
89300020	DEVIDry™ 100	40	1	218,30
89300022	DEVIDry™ 100	140	2	415,40
89300024	DEVIDry™ 100	240	3	628,40
89300026	DEVIDry™ 100	340	4	830,70
89300028	DEVIDry™ 100	440	5	1 043,70

UWAGA! Mata DEVIDry™ 55 przeznaczona jest do układania na podłożu drewnianym (temperatura max. 30°C), natomiast mata DEVIDry™ 100, do układania na podłożu betonowym (temperatura max. 35°C).

Elementy uzupełniające DEVIDry™ FM

Numer katalogowy	Typ	Powierzchnia / długość	Cena netto (PLN)
89300030	DEVIDry™ FM-1	1 m ²	181,10
89300031	DEVIDry™ FM-2	2 m ²	308,90
89300032	DEVIDry™ FM-4	4 m ²	580,40
19911110	DEVIDry™ X25, przewód łączący 25 cm		100,70
19911111	DEVIDry™ X100, przewód łączący 100 cm		103,10
19911112	DEVIDry™ X200, przewód łączący 200 cm		109,00

Zestaw DEVIDry™ Kit

Zestaw sterujący DEVIDry™ Kit zawiera:

- DEVIDry™ C – termostat,
- DEVIDry™ CD – element wykonawczy,
- Taśmę aluminiową oraz przyrząd do łączenia mat.

Zestaw sterujący DEVIDry™ Kit:



Termostat
DEVIDry™ C



Element wykonawczy
DEVIDry™ CD



Samoprzylepna
taśma aluminiowa



Przyrząd do łączenia

DEVIDry™ Kit i element wykonawczy DEVIDry™ CD

Numer katalogowy	Typ	Cena netto (PLN)
19911000	DEVIDry™ Kit 55	521,90
19911001	DEVIDry™ Kit 100	521,90
19911100	DEVIDry™ CD	394,10

Zestaw DEVIDry™ Pro Kit

Zestaw sterujący DEVIDry™ Pro Kit zawiera:

- DEVIreg™ 535 – termostat,
- Przewód zasilający,
- Taśmę aluminiową oraz przyrząd do łączenia mat.

Zestaw sterujący DEVIDry™ Pro Kit:



Termostat
DEVIreg™ 535



Przewód zasilający



Samoprzylepna
taśma aluminiowa



Przyrząd do łączenia

DEVIDry™ Pro Kit

Numer katalogowy	Typ	Cena netto (PLN)
19911006	DEVIDry™ Pro Kit	717,40
19911009	Przewód zasilający do DEVIDry™ PRO Kit	63,90

Samoprzylepne maty grzejne DEVI[™]mat™ DTIF-100, DEVI[™]mat™ DTIF-150, DEVI[™]mat™ DTIF-200

Jednostronnie zasilane, samoprzylepne maty grzejne o grubości 4 mm.

Zastosowanie: ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie posadzek kamiennych, renowacja starych podłóg. Dzięki niewielkiej grubości maty, można montować ją bezpośrednio pod posadzką (np. w zaprawie klejowej).

Dane techniczne:

- Rodzaj kabla..... dwużyłowy z ekranem
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Moc jednostkowa
 - DTIF-100 100 W/m²
 - DTIF-150 150 W/m²
 - DTIF-200 200 W/m²
- Średnica kabla 3,0 - 3,5 mm
- Kabel zasilający 4,0 m (2 x 1,0 mm² + ekran)
- Izolacja przewodów..... FEP (fluoroplast)
- Izolacja zewnętrzna..... PVDF (polifluorek winylidenu)
- Max. temperatura otoczenia..... 90°C
- Wytrzymałość..... 600 N
- Certyfikat CE



DEVI[™]mat™ DTIF-100/DTIF-150/DTIF-200

Mata grzejna DEVI[™]mat™ DTIF-100 do podłóg drewnianych

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Wymiary (m)	Cena netto (PLN)
140F0417	200	2,0	0,5 x 4,0	515,10
140F0418	250	2,5	0,5 x 5,0	566,60
140F0419	300	3,0	0,5 x 6,0	646,90
140F0420	350	3,5	0,5 x 7,0	683,50
140F0421	400	4,0	0,5 x 8,0	779,60
140F0422	500	5,0	0,5 x 10,0	855,50
140F0423	600	6,0	0,5 x 12,0	1 008,30
140F0425	800	8,0	0,5 x 16,0	1 292,90
140F0427	1000	10,0	0,5 x 20,0	1 534,70
140F0428	1200	12,0	0,5 x 24,0	1 991,20

Mata grzejna DEVI[™]mat™ DTIF-200 do ogrzewania zimnych stref i małych powierzchni, gdzie niezbędne jest zastosowanie dużej mocy grzewczej

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Wymiary (m)	Cena netto (PLN)
83020735	87	0,5	0,5 x 0,9	350,60
83020736	215	1,1	0,5 x 2,1	396,40
83020737	285	1,5	0,5 x 2,9	448,10
83020738	430	2,1	0,5 x 4,2	581,40
83020739	500	2,5	0,5 x 5,0	624,70
83020740	605	3,1	0,5 x 6,2	715,80
83020741	695	3,5	0,5 x 6,9	791,60
83020742	845	4,3	0,5 x 8,6	924,00
83020743	990	5,0	0,5 x 9,9	1 025,40
83020744	1210	6,1	0,5 x 12,2	1 182,00
83020745	1385	7,0	0,5 x 14,0	1 318,50
83020746	1565	7,8	0,5 x 15,6	1 446,10
83020747	1715	8,8	0,5 x 17,6	1 625,40
83020748	2070	10,5	0,5 x 21,0	1 818,10

Mata grzejna DEVI[™]mat™ DTIF-150 do podłóg kamiennych

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Wymiary (m)	Cena netto (PLN)
140F0445	150	1,0	0,5 x 2,0	377,10
140F0446	225	1,5	0,5 x 3,0	428,60
140F0447	300	2,0	0,5 x 4,0	543,00
140F0448	375	2,5	0,5 x 5,0	614,60
140F0449	450	3,0	0,5 x 6,0	672,20
140F0450	525	3,5	0,5 x 7,0	839,80
140F0451	600	4,0	0,5 x 8,0	932,30
140F0452	750	5,0	0,5 x 10,0	1 067,60
140F0453	900	6,0	0,5 x 12,0	1 209,90
140F0454	1050	7,0	0,5 x 14,0	1 254,50
140F0455	1200	8,0	0,5 x 16,0	1 339,10
140F0456	1350	9,0	0,5 x 18,0	1 469,20
140F0457	1500	10,0	0,5 x 20,0	1 539,90
140F0458	1800	12,0	0,5 x 24,0	1 875,10

UWAGA! Mata DEVI[™]mat™ DTIF-200 musi być sterowana termostatem DEVIreg[™] 535 lub DEVIreg[™] 550, z ograniczeniem temperatury podłogi do max. 35°C.

Samoprzylepna mata grzejna DEVI[™]mat™ DSVF-150

Dwustronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna o grubości 2,7 mm. Mata wykonana z najcieńszego kabla w ofercie produktowej.

Zastosowanie: ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie posadzek kamiennych, renowacja starych podłóg.

Dane techniczne:

- Rodzaj kabla..... jednożyłowy z ekranem
- Napięcie zasilania 230/400 V AC
- Moc jednostkowa 150 W/m²
- Średnica kabla 2,5 mm
- Kabel zasilający 2 x 4,0 m (1,0 mm² + ekran)
- Izolacja przewodów..... FEP (fluoroplast)
- Izolacja zewnętrzna..... PCV
- Max. temperatura otoczenia..... 90°C
- Wytrzymałość..... 600 N
- Certyfikat..... CE



DEVI[™]mat™ DSVF-150

Mata grzejna DEVI[™]mat™ DSVF-150 do podłóg kamiennych

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Wymiary (m)	Cena netto (PLN)
140F0329	150	1,0	0,5 x 2,0	285,94
140F0330	225	1,5	0,5 x 3,0	317,71
140F0331	300	2,0	0,5 x 4,0	413,85
140F0332	375	2,5	0,5 x 5,0	474,05
140F0333	450	3,0	0,5 x 6,0	515,85
140F0334	525	3,5	0,5 x 7,0	633,74
140F0335	600	4,0	0,5 x 8,0	704,80
140F0336	750	5,0	0,5 x 10,0	806,80
140F0338	900	6,0	0,5 x 12,0	913,82
140F0339	1050	7,0	0,5 x 14,0	947,26
140F0340	1200	8,0	0,5 x 16,0	1 030,87
140F0337	1350	9,0	0,5 x 18,0	1 122,84
140F0341	1500	10,0	0,5 x 20,0	1 208,96

Sposób podłączenia maty DSVF do zasilania

