



Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o. Główce termostatyczne

Danfoss

Główce termostatyczne serii RA 2000 i RAW do zaworów **RA-N, RA-G, RA-K, RA-NCX**
oraz do grzejników z wkładkami zaworowymi **Danfoss RA-N**
Głowica gazowa serii RA 2000

1


Nr katalogowy	Typ	Opis	Zakres nastawy temp. [°C]	Długość kapilary [m]	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
 013G2994	RA 2994	Czujnik gazowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury.	5-26	-	(60)	56,10
 013G2992	RA 2992	j.w. lecz czujnik wyniesiony.	5-26	0-2	(45)	89,80
 013G2996	RA 2996	Czujnik gazowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczony zakres temperatury.	16-26	-	(60)	56,10

Główce cieczowe serii RAW


Nr katalogowy	Typ	Opis	Zakres nastawy temp. [°C]	Długość kapilary [m]	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
 013G5115	RAW 5115	Czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury.	8-28*)	-	(60)	45,90
 013G5012	RAW 5012	j.w. lecz czujnik wyniesiony.	8-28	0-2	(30)	86,70
 013G5116	RAW 5116	Czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczony zakres temperatury.	16-28	-	(60)	45,90

*) Pozycja "0" - pełne odcięcie zaworu

Głowica gazowa, wzmocniona RA 2920

Nr katalogowy	Typ	Opis	Zakres nastawy temp. [°C]	Długość kapilary [m]	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
 013G2920	RA 2920	Model wzmocniony, czujnik gazowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury, zabezpieczenie przed manipulacją.	5-26	-	(48)	78,10

Element zdalnego ustawiania serii RA 5060

Nr katalogowy	Typ	Opis	Zakres nastawy temp. [°C]	Długość kapilary [m]	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
 013G5062	RA 5062	Element zdalnego ustawiania, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury.	8-28	2	(24)	166,80
013G5065	RA 5065			5		182,70
013G5068	RA 5068			8		199,60

Strona 3

09/2011
Linia PL 03

Living by Danfoss

Główce termostatyczne do grzejników dekoracyjnych *living design*[®]

Ekskluzywna głowica termostatyczna z mieszkciem cieczowym typu *living design*[®] jest urządzeniem kompaktowym o eleganckim wyglądzie.

Główce *living design*[®] RAX są dostępne w wykończeniu białym (RAL 9016), chromowanym, stal nierdzewna (inox), czarnym (RAL9005) oraz połączeniu wykończeń biały (RAL9016) i chrom.

Nadaje się do wykorzystania ze wszystkimi zaworami termostatycznymi i wkładkami zaworowymi wyposażonymi w połączenie **Danfoss RA-N**.



Główce mocuje się do zaworu za pomocą nakrętki łączącej.

1

	Nr katalogowy	Typ	Opis	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
	013G6070	RAX	RAL 9016 (biały).	(35)	65,30
	013G6170	RAX	Chrom.	(35)	140,70
	013G6171	RAX	Stal nierdzewna (inox).	(35)	162,00
	013G6075	RAX	RAL 9005 (czarny).	(35)	128,30
	013G6176	RAX	Chrom / RAL 9016 (biały).	(35)	128,30

Głowica termostatyczna *living design*[®] RAX-K została zaprojektowana specjalnie do wykorzystania z grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne lub wkładki zaworowe o **połączeniu M30x1.5**.

Główce montuje się do zaworu za pomocą nakrętki łączącej na klucz M32.

	Nr katalogowy	Typ	Opis	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
 NOWOŚĆ	013G6080	RAX-K	RAL 9016 (biały).	(35)	65,30
	013G6180	RAX-K	Chrom.	(35)	140,70



Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o. Główce termostatyczne

Główce termostatyczne typu RAW-K do grzejników z wkładką zaworową **M30x1,5** (Kermi, Korado, Radson, Stelrad, Purmo¹⁾), oraz **główce termostatyczne** do zaworów i wkładek zaworowych **Danfoss RTD-N**

Głowica cieczowa serii RAW-K

1



Nr katalogowy	Typ	Opis	Zakres nastawy temp. [°C]	Długość kapilary [m]	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
013G5135	RAW-K 5135	Czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury.	8-28 ^{*)}	-	(60)	45,90
013G5136	RAW-K 5136	j.w. lecz ograniczony zakres temp. ^{*)} Pozycja "0" - pełne odcięcie zaworu.	16-28	-	(30)	45,90

¹⁾ Jeżeli grzejnik Purmo wyposażony jest we wkładkę M30x1,5.

Głowica gazowa RAVIS z połączeniem RTD



Nr katalogowy	Typ	Opis	Zakres nastawy temp. [°C]	Długość kapilary [m]	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
013G2945	RAVIS RA 2945	Czujnik wbudowany, połączenie RTD głowica serwisowa	5-26	-	(60)	51,00
013G2946	RAVIS 16 RA 2946	j.w. lecz ograniczony zakres temp.	16-26	-	(60)	51,00

Głowica cieczowa VERSA z połączeniem RTD



Nr katalogowy	Typ	Opis	Zakres nastawy temp. [°C]	Długość kapilary [m]	Pakowanie [szt.]	Cena [PLN]
013G5215	VERSA RAW 5215	Czujnik wbudowany, połączenie RTD bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury	8-28 ^{*)}	-	(60)	45,90
013G5216	VERSA RAW 5216	j.w. lecz ograniczony zakres temp. ^{*)} Pozycja "0" - pełne odcięcie zaworu.	16-28	-	(60)	45,90

Zestawy: głowica RAW + zestaw przyłączeniowy RLV-KS



Nr katalogowy	Typ	Opis	Zakres nastawy temp. [°C]	Długość kapilary [m]	Cena [PLN]
013G5119	Zestaw SET DUO RA	Zestaw głowica RAW 5115 (013G5115) Zestaw przyłączeniowy RLV-KS (003L0222)	8-28	-	68,70
013G5139	Zestaw SET DUO M30x1,5	Zestaw RAW-K 5135 (013G5135) + RLV-KS (003L0222)	8-28	-	68,70

Zestawy do grzejników łazienkowych (drabinek)

W skład zestawu wchodzi: **zawór termostatyczny RA-N 15 trójosiowy**, **głowica termostatyczna RAW 5115** oraz **zawór powrotny RLV-S 15 kątowy**.



Nr katalogowy	Wersja	Opis	Cena [PLN]
013G1033	Prawy	Zestaw do drabinek: zawór RA-N (013G0233), głowica RAW 5115 (013G5115), zawór RLV-S (003L0123).	138,30
013G1034	Lewy (na zdjęciu)	Zestaw do drabinek: zawór RA-N (013G0234), głowica RAW 5115 (013G5115), zawór RLV-S (003L0123).	138,30

Strona 5

09/2011
Linia PL 03